



FINE WOOD STRIPPER

• *Libéron Stripper tar bort gamla färg- och lackytor från trä- och metallytor. Produkten är skonsam mot trä och ömtåliga ytor, så kraftig skrapning krävs inte. Geléformade sammansättningen gör att ämnet är enkel att använda också på vertikala ytor.*

5min-2h

Working time



Tool:
Brush and Steel Wool (Grade 2)



Tool cleaning:
Libéron Wax and Polish Remover



1L = 4sqm

- ❖ Applicering: Skaka väl före användning. Applicera Libéron Stripper ett rikligt lager med en pensel och låt inverka 5min - 1h45. Efter ytbehandlingen har mjuknat, avlägsna det från jämna ytor med ett spackelverktyg och från böjda ytor med Libéron Stålull No. 2. Med flera färg- eller lackskikter behandlingen kan upprepas vid behov. Neutralisera ytan med Libéron Wax & Polish Remover eller lacknafta. Låt torka 24h och slutför ytan skonsamt med Libéron Stålull Nr. 0000 eller med mycket fint slippapper. Ytan är efter det igen färdig för ny ytbehandling.
- ❖ Viktigt: Testa kompatibiliteten på ett osynligt ställe före applicering av större områden.
- ❖ Försiktighetsåtgärder Använd skyddshandskar. Arbeta inte direkt under solljus. Undvik kontakt med vinyl och andra syntetiska ytor. Genast efter användning, avlägsna från vertygen så mycket av produkten som möjligt. Håll inte kemikalierester eller tvättvatten/lösningsmedel till tvättställ, WC, avlopp, papperskorg eller annat, som kan orsaka skada till omgivningen.

LIBÉRON

DEPUIS 1912



- ❖ FARA Innehåller 1-metoxi-2-propanol. EUH208: Innehåller (Benzothiazol-2-ylthio) bärnstensyra. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102:
- Förvaras oåtkomligt för barn. P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. P405: Förvaras inlåst. P501: Innehållet/behållaren lämnas till destruktion. Beakta lokala föreskrifter.

FABRICATION
~ Française ~