

Forbo Floor Care - Plastgolv offentlig miljö

Denna information gäller för plastgolv i offentlig miljö. Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd.

STOPPA SMUTSEN REDAN I ENTRÉN

Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Över 80% av all smuts dras in utifrån. Med Forbos effektiva Coral avtorkningssystem kan det mesta av smutsen stoppas redan i entrén.

SKÖTSELSYSTEM SOM SPARAR TID, PENGAR OCH MILJÖ

Städning och underhåll utgör mer än 90% av ett golvs totalkostnad i offentliga miljöer.

Om man väljer golv där miljöaspekten är viktig bör man ta hänsyn till detta även i användningsfasen – och välja miljövänliga skötelsystem.

För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel.

Vaxbaserade skötelsystem t ex i kombination med linoleum kan också användas. En fördel är att man då utför städning, skötsel och golvvård i ett och samma moment.

BYGGSTÄDNING

Utförs alltid efter avslutad installation för att befria golven från byggdamm och färdigställa dem för den dagliga städningen.

SKYDDA NYINSTALLERADE GOLV

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425).

DAGLIG STÄDNING

Tänk på att alltid anpassa städningen och städfrekvensen efter behov. Generellt utförs städning med omväxlande torra och fuktiga metoder, maskinella eller manuella. Fuktmopning eller kombimaskin (för större ytor) nyttjas när rengöringsmedel ska användas. Annars räcker torra metoder som dammsugning och tormopning.

INITIALBEHANDLING?

Plastgolv behöver inte initialbehandlas före användning.

UNDERHÅLL

Det finns inga helt underhållsfria golv. För att fräscha upp ytorna rekommenderar vi att underhållspolering görs vid behov - torrpolering alt. spraypolering med golvvårdsvax. Tillförsel av golvvårdsprodukter förlänger golvens livslängd.

SVANENMÄRKT OCH SKONSAM SKÖTSEL

Vi på Forbo arbetar mycket långsiktigt med miljön i alla led. Därför rekommenderar vi skonsamma, effektiva och miljövänliga vaxbaserade skötelsystem med Svanenmärkning. Dessa bevarar golven och minskar behovet av kemikalier.

UNIK SKÖTSELGARANTI

Vid nyinstallationer av plastgolv i kombination med Marmoleum/Artoleum linoleumgolv från Forbo, erbjuder vi en kostnadsfri skötselgaranti på 10 år under förutsättning att golven sköts med vaxbaserade skötelsystem från PLS eller Gipeco. Se separat information på www.forbo-flooring.se.



Anvisning om byggstädning efter golvläggning

BYGGSTÄDNINGENS SYFTE

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvet funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen spån, smuts, stoft och spill som kan skada det nya golvet yta. Även om golvet varit täckt under byggtiden ska byggstädning utföras. Stoft av t.ex cement och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.

BYGGSTÄDNING AV PLASTGOLV

Byggstädningen är kanske det enda tillfället då golvet verkligen behöver rengöras med våta metoder. Golvet klarar detta bra, men använd vatten varsamt så att det inte tränger in under golvsocklar och in i väggarna.

- Börja alltid med torra rengöringsmetoder: Sopning, dammsugning eller moppning.
- Skura därefter golvet med ett av kemikalieleverantören rekommenderat rengöringsmedel. Dosera enl. anvisningar.
- Använd **röd rondell** på lågvarvig maskin.
- För att effektivt få bort alkaliskt byggdam används ett av kemikalieleverantören rek. rengöringsmedel.
- Sug omgående upp smutslösningen. Använd våtsug eller kombimaskin.
- Skölj omgående med rent vatten. Använd så lite vatten som möjligt.
- Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst två gånger. För att effektivt få bort alkaliskt byggdam används ett av kemikalieleverantören rek. rengöringsmedel vid den sista moppningen.

Anvisning för daglig städning av plastgolv

ANVÄNDNING AV VATTEN

- Modern städning av moderna golv kräver väldigt liten insats av vatten.
- Vad gäller plastgolv så tål de obegränsat med vatten. Men det är ändå olämpligt att regelmässigt använda våtstädning med hänsyn till att vattnet kan skada väggar, lister och möbler. Tänk på att överblivet vatten som torkar på golvet kan lämna kvar smuts som ger flammiga och fula ytor.
- I modern städning har vattnet främst till uppgift att bära och fördela rengöringsmedel och golvvårdsmedel.
- För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel. Vaxbaserade skötselsystem t.ex. i kombination med linoleum kan också användas. En fördel är att man då utför städning, underhåll och golvvård i samma moment.

KEMIKALIER

- Kemikalier kan tillsättas i kombimaskin, i tvättmaskin för moppar eller i vattnet där moppar blöts innan de pressas. Följ kemikalieleverantörens anvisningar om dosering och hantering. Överdosera inte med hänsyn till resultat, ekonomi och miljö.

UTRUSTNING

- För stora öppna golvtytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.
- För mindre ytor rekommenderas fukt- och torr moppning med manuella metoder.

FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snart som möjligt. Särskilt viktigt är detta för plastgolven, där fläckar av t ex asfalt, gummi, kulspets/bläck, kokkräm, olja eller andra starkt färgande ämnen kan tränga - migrera - ner i materialet och bli bestående. Använd ej starka lösningsmedel som t ex aceton, thinner etc. Grov skurnylon, stålull eller andra slipande material repar och mattar ner ytan.

Fläck av	Tas bort med
Choklad, fett, kaffe, juice, ägg, mm	Neutralt alt alkaliskt rengöringsmedel i ljummet vatten.
Asfalt, olja, gummi, sot	Tvättnafta, lacknafta.
Tuggummi, stearin	Kyl med kylspray eller isbitar. Skrapa.
Rost	Oxalsyra eller citronsyra i ljummet vatten

Anvisning för periodiskt underhåll av plastgolv i offentlig miljö

UNDERHÅLLSPOLERING

- Underhåll görs för att återställa och bibehålla ensnygg och lättstädad yta.
- Rätt utfört underhåll eliminerar behovet av golvvård.
- För plastgolv rekommenderas torrpolering, men golven kan emellanåt också spraypoleras för att fräscha upp ytorna och förlänga golvets livslängd. Använd highspeed-maskin ca 1000 -1200 varv eller lågvarvsmaskin med vit/rosa rondell.
- Hur ofta? Underhållspolering görs vid behov. Det kan vara månadsvis, kvartalsvis eller bara någon enstaka gång per år beroende på användningsfrekvens och slitage.

Kontakta oss:

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS