



Cipton

VC11L(a)

Hårt vatten, skumfri återvinning CIP- och flaskdiskmedel

Produktbeskrivning

Cipton är ett allmänt, hårdvattentolerant, avskummat flytande kaustikbaserat rengöringsmedel. Cipton kan användas för en mängd olika applikationer inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. CIP, flasktvätt och spraytvätt.

Produktegenskaper

- Cipton ger utmärkt rengöringsförmåga för suspension och borttagning av en mängd olika material, t.ex. fetter, proteiner och värmemodifierad smuts.
- Cipton används inom bryggeri- och dryckesindustrin för CIP av jästtankar och flasktvätt.
- Cipton används inom livsmedelsindustrin för att avlägsna fetter och oljor vid margarintillverkning, rengöring av rökkammare, spraytvätt av ytor av rostfritt stål och fritöser.
- Cipton är lämplig för användning i CIP-system under förhållanden med hög turbulens.

Produktfördelar

- Ger utmärkt tvättkraft mot ett brett spektrum av smutstyper, vilket gör det till ett mycket mångsidigt rengöringsmedel inom alla sektorer, vilket förbättrar produktiviteten och produktkvaliteten.
- Hjälper till att förhindra kalkavlagringar, vilket förbättrar driftseffektiviteten.
- Låg skumbildning under hög turbulens gör det lättare att skölja och förbättrar rengöringseffektiviteten.
- Lämplig för automatisk dosering och kontroll av konduktivitet för att säkerställa en jämn produktleverans.

Bruksanvisning

Cipton används i CIP- och spraytvättapplikationer vid 0,5-7% w/w (0,4-5,4% v/v) vid 50-70°C.

Cipton används vid flasktvätt vid 0,75-2% w/w kausticitet (0,6-1,5% v/v) vid 50-80°C.

Cipton används för allmänna blötlägningsapplikationer vid 0,5-2% w/w kausticitet (0,4-1,5% v/v) vid 50-80°C.

Alla rengöringsmedel och desinfektionsmedel ska sköljas noggrant efter användning för att avlägsna dem från alla ytor som kommer i kontakt med mat och dryck.

Teknisk information

Utseende: Klar gul till brun vätska

pH konzentrat: > 11

Relativ densitet (20°C): ≈ 1.27

Kemisk syreförbrukning [COD] (gO₂/kg): 56

Kräveinnehåll [N] (g/kg): 4.0g/kg

Fosforinnehåll [P] (g/kg): 0.2g/kg

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Cipton VC11L(a) [% w/w]	Specifik ledningsförmåga vid 25°C [mS/cm]
0.5	6.7
1	13.1
2	25.3
3	36.9
4	48.3
5	59.3

Ovanstående data är typiska för normal produktion och ska inte ses som en specifikation





Cipton

VC11L(a)

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik solljus och extrema temperaturer.

Att beakta

Cipton är säker att använda på material som är vanliga inom dryckes- och livsmedelsindustrin när den appliceras under rekommenderade förhållanden.

I händelse av osäkerhet är det lämpligt att utvärdera enskilda material före långvarig användning.

Testmetod

Reagens

0,1 N Saltsyra eller svavelsyra Fenolftalein-indikator

Procedur

Tillsätt 2-3 droppar av indikatorlösningen till 10 ml av testlösningen. Titra med syran till en färglös slutpunkt.

Kalkyl

% w/w Cipton = titer (ml) x 0,18

% v/v Cipton = titer (ml) x 0,14

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
7512916	DI CIPTON VC11L(A) 20L W1779	
7512917	DI CIPTON VC11L(A) 200L W1779	
7512918	DI CIPTON VC11L(A) 900L W1779	
101107663	DI CIPTON VC11L(A) 1KG BULK W1	

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.02/02/2025 sv-SE (F00471)