

Stengrund

Golvvårdsmedel



Praktisk data

Användning

Används vid ytbehandling och i den dagliga städningen av absorbent, sten, betong och cementgolv. Ger en silkesmatt, slittålig, vatten- och smutsavvisande yta.

Ingår i PLS Industrisystem för rengöring och underhåll av industrigolv.

Egenskaper

Stengrund ger lyster och dammbindning på betonggolv. Löser olja och smuts på ett effektivt sätt.

Skyddsutrustning

Använd alltid handskar.

Doseringsanvisningar

Grundimpregnering Från 20%-ig lösning av absorbent

Daglig städning 10 ml till 10 liter vatten

Teknisk data

Innehåll

Naturliga fettsyror, kokosamid och vatten.

pH-värde:

pH 10,5 i koncentrat och ca 8 i brukslösning.

Varningsmärkning

Ingen varningsmärkning.

Tillverkningsdatum

Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 1 år.

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Förpackning och artikel nr

| | |
|-----------|---------------|
| 1 liter | Art.nr 11201 |
| 5 liter | Art.nr 112005 |
| 25 liter | Art.nr 112025 |
| 200 liter | Art.nr 112200 |

