Golvtejp DURALINE® 50/07

Artikelnummer	1726131	**Antal per säljenhet**	1 St
Färg	Grön / vit	**EAN per säljenhet**	4005546982519
Antal per frp	styck	**Bruttovikt per säljenhet**	2020 G
EAN per basenhet	4005546982519	**Ursprungsland**	GB





Logotyper och priser

Produktbeskrivning

- Tvåfärgad, starkt självhäftande golvtejp för markering av gångvägar, säkerhetszoner och arbetsområden inomhus
- För golvmarkeringar, vägmarkeringar och säkerhetsmarkeringar inom logistik, produktion, lager och driftsområden
- Kan köras över med gaffeltruck, med undantag för styr-, broms- och svängrörelser
- Tejpens tjocklek 0,7 mm, bredd 50 mm
- Halkskydd (R-grupp) R9 enligt DIN 51130 och den tyska arbetsplatsregeln ASR A1.5/1,2 "Golv"
- Färgtoner liknande RAL 1003/9004 signalgul/signalsvart, 3001/9003 signalröd/signalvit, 6032/9003 signalgrön/signalvit
- Underlättar strukturerad märkning och snabb orientering i lagret

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	50
Utvändig djup / längd	30 m

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181

Golvtejp DURALINE® 50/07

Varumärke	DURABLE
Typ av självhäftning	Permanent
Häftkraft	Normal
Slittålighet	Normal
Materialets tjocklek	0.7 mm
Specialfärg	RAL 6032 signalgrön / RAL 9003 signalvit
Användningsområde	Gångområde, köromräde, lämpligt för gaffeltruckar
Ø Rullens hållare (kärnan) (mm)	76
Teknisk standard	ASR A1.5/1.2 ''Golv'' enligt DIN 51130 halkskyddsgrad (R grupp) R9

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · **Fax** +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 0091005181