



tesa[®] PRO 66792

tesa[®] PRO Mounting Ultra Strong

Produkt Information

Dubbelhäftande monteringsstejp för tunga tillämpningar – långvarig för säker vidhäftning utan varken skruv, plugg eller spik – Användning inomhus och utomhus

Produktbeskrivning

Vår starkaste monteringsstejp är lämplig för att fästa föremål både säkert och permanent. tesa PRO Mounting Ultra Strong kan hålla föremål som väger upp till 10 kg per 10 cm och kompenserar även för små ojämnheter på ytor. Kan användas både inomhus och utomhus: Det otroligt starka häftämnet fäster mot kakel, trä, sten och de flesta typer av plast och lämpar sig utmärkt för upphängning av namnskyltar, lister och mycket mer

Egenskaper

- Förstavalet för att hålla tunga föremål på plats: tesas starkaste dubbelhäftande tejp håller upp till 10 kg per 10 cm tejp – den enkla lösningen för fixering utan väntetid
- Tillförlitligt grepp utan permanenta hål: tesa PRO Mounting Ultra Strong gör användningen av skruvar, pluggar eller spikar överflödigt – för snabb och enkel montering utan verktyg
- För inomhus- och utomhusbruk: Fäster på kakel, trä, sten och de flesta typer av plast och kompenserar till och med för små ojämnheter på ytor – perfekt för upphängning av namnskyltar, lister, dekorationer, nyckelboxar och mycket mer
- Enkel att använda: Monteringsstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Tillämpningar

Lätt att applicera:

- För att monteringsstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Rör inte den öppna självhäftande ytan eftersom det kan försämra vidhäftningsförmågan.
- Fäst den dubbelhäftande tejp på den grövre ytan först.
- Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck ordentligt på monteringsstejpen i minst fem sekunder.
- Dra försiktigt bort monteringsstejpen parallellt från väggen för att ta bort den. Eftersom monteringsstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att ta bort den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester.

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Produktinnehåll

- | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|---------|
| • Bärare material | PE-foam | • Total tjocklek | 1150 µm |
| • Typ av häftämne | Syntetgummi | | |

För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66792>



tesa[®] PRO 66792

tesa[®] PRO Mounting Ultra Strong

Produkt Information

Egenskaper

- | | | | |
|---|----------|------------------------|-----|
| • Ålders beständighet (UV) | medelgod | • Fuktbeständighet | god |
| • Avtagbarhet efter 14 dage
(85°C, 95% r.f.) | medelgod | • Kemikal beständighet | god |

Ansvarsfriskrivning

tesa[®] produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa[®] produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste information om denna produkt, vänligen besök <http://l.tesa.com/?mp=66792>