

Thompson's®

Thompson's

One Coat Water Seal

PRODUKTINFORMATION

Thompsons One Coat Water Seal använder en unik mikroemulsion av kisel för att förhindra att vatten tränger in. Den minskar skadorna som orsakas av frysning och upptining.

Minskar saltutslag. Kan appliceras direkt på fuktiga ytor.

OBS! Ytor i skugga samt buskar och träd nära altanen/ytan gör att grönalger uppkommer lättare på dessa ytor.

Water Seal kan användas på sten, tegel och trä, såväl nytt som gammalt, och är särskilt lämpligt för tryckimpregnerat trä. Lämplig för användning på virke från både barr- och lövträd. Perfekt till utemöbler av teak samt till båtar med teakytor. Fasader av tegel får ett suveränt skydd mot frostsprängning utan att förändra ytan.



TEKNISK DATA

Kulör	Färglös till svagt beige, torkar klar
Lukt	Svagt doft
Brandfarlig	Nej
Viskositet	Flyktig

TORKTIDER VID 20°C & 60% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	2 timmar
-----------------	----------

Täckning

Teoretisk täckförmåga 4 m2 per liter. Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering. Vid djupt räfflade brädor kan täckningen minska.

SINCE 1906
ALFORT

Distribueras av:
AB ALFORT & CRONHOLM
Box 11043 / Johannesfredsvägen 12B
SE-161 11 Bromma

Tel: +46 (0)8-251145
kundservice@alfort.se
www.alfort.se

PRODUKTDATA

Thompson's One Coat Water Seal



FÖRBEREDELSE

Se till att ytan som skall behandlas är ren och fri från mögel, alger och ev. annat ytbehandlingsmedel som kan förhindra att One Coat Water Seal tränger in. Använd lämpligt rengöringsmedel skölj av och låt torka. Det är mycket viktigt att alla rengöringsrester noggrant sköljs bort från trädäcket. Använd gärna en ren borste eller svamp, för att underlätta borttagningen av rengöringsrester.

APPLICERING

1. Skaka dunken noga före och under applicering.
Späd inte ut lösningen och undvik applicering om temperaturen understiger 10°C eller om regn väntas innan One Coat Water Seal hinner torka.
2. Applicera med pensel eller roller. Lägg på jämnt och flödigt. Låt vätskan dra in i några minuter. Gå sedan tillbaka till där det har sugit in och påför på nytt. Arbeta in tills ytan är mättad. Rör om/skaka produkten under applicering. Ytan kan beträdas efter 2 timmar eller när ytan är helt torr.
3. En andra applicering rekommenderas efter 1 år för bästa möjliga skydd och livslängd på trä och trallvirke.

INFORMATION

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Det slutgiltiga resultatet påverkas av virkets struktur, färg, ådring, porositet, typ av sten och tegel. Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. För bästa resultat applicera inte under 10°C. Skydda angränsande ytor från spill och stänk. Skölj av ytor med varmt vatten och rengöringsmedel. Ibland kan "pärl"-effekten inte synas med en gång. Det beror på att skyddet inte har vådrats tillräckligt länge. Använd inte på asfalt, syntetiska fibrer, plast eller naturgummi. Använd inte på dammar, tak, stödmurar, underjordiska membran, fukt-membran, målade ytor eller där det är risk för positivt vattentryck. One Coat Water Seal skall endast användas utomhus.

Storlekar

Thompson's One Coat Water Seal finns i 5 liters förpackning.

Rengöring

Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning i varmt vatten med tvål/diskmedel. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till miljöstation. Väl tömda brukar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Underhåll

Använd ett mildt rengöringsmedel för trä och en mjuk borste. Skölj av med vattenslang. Använd inte högtryckstvätt då det förstör träet.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Aktas för kyla.

	5 Liter	Antal per krt
Thompson's OC Water Seal	38249	6

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2025