

TASKI® Jontec Resitol

Alkoholtålig högblank golvpolish

Produktbeskrivning

Högblank golvpolish för de flesta typer av elastiska och vattentåliga hårda golv. Med sin speciella blandning av polymerer och vaxer har produkten en mycket god resistens mot alkohol och desinfektionsmedel. Produkten är således idealisk för sjukvårdsmiljöer. Den skyddande filmen är mycket slitstark även på ytor med hög trafik.

Produktegenskaper

- God resistens mot alkohol och desinfektionsmedel jämfört med vanliga golvpolishprodukter
- Högblankt skyddande skikt
- Hallbar och slitstark skyddsfilm
- Enkel att applicera, torkar fort
- Ger ökad glans vid polering
- Testad för extra halksäkerhet och godkänd enligt internationell standard (ASTM D-2047)

Produktfördelar

- Idealisk att använda i sjukvårdsmiljöer
- Garanterar att golvet är fullständigt rent
- Appliceringen kommer att störa personal och patienter minimalt
- God slitstyrka, även på ytor med hög trafik
- Kan appliceras med mopp eller polishutläggare på de flesta, vattentåliga hårda golv
- Fungerar med alla vanliga underhållsmetoder
- Ger ett stegsäkert golv

Bruksanvisning

Dosering:

Jontec Resitol används utspädd. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:

a) Uppskurning:

Endast uppskurade, noggrant sköljda och helt torra golv får behandlas (utom vid uppskurning med TASKI Jontec N°1 på plastgolv då sköljning ej behövs).

Behandla porösa och slitna golv samt alla linoleumgolv med någon av Diversey Care grundpolishar före läggning.


Håll en mindre mängd av produkten på golvet och sprid ut produkten jämnt med en polishutläggare i överlappande stråk, ca 1-1,5 m. Låt torka helt (20-30 min) innan ytterligare skikt läggs ut på samma sätt. Applicera två skikt på icke-porösa jämna golv. Tre skikt brukar räcka för porösa golv.

Linoleum: Efter första skiktet har torkat poleras linoleumgolvet med en singelskurmaskin och blå rondell, fuktmoppa därefter och låt torka fullständigt innan nya skikt lägges.

b) Lättskurning och nyläggning:

Lägg ut TASKI Jontec Forward free för att avlägsna ett skikt av polish (dosering 2%, 200ml till 10 lit lösning), låt verka i 5 min. och ta upp den smutsiga vätskan med en komibskurmaskin eller mopp. Låt torka fullständigt och lägg nya skikt av Jontec Resitol.

F2j



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Resitol F2j

Alkoholtålig högblank golvpolish

Underhåll:

Dagligt underhåll:

Fuktmoppa eller kombiskura med TASKI Jontec 300 free, TASKI Jontec Tensol free eller någon av de förslagna neutrala produkterna för rengöring och underhåll från Diverseys sortiment. Rengöring med TASKI Jontec 300 eller TASKI Jontec Tensol är också möjligt

Periodiskt underhåll:

Högvarvspolering kommer att öka glansen och ta bort de flesta klackmärkena. Beroende på trafiken behöver golvskyddet förnyas med jämna mellanrum. Detta kan ske antingen genom fullständig uppskurning eller bara lättskurning av ytskiktet, varefter ny polish lägges, eller ytan spraypoleras med TASKI Jontec Resitol, i spädning 1:1 med vatten.

Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Brukslösning	Utseende	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	7512357	TASKI Jontec Resitol 2 x 5 L	100%	Mjölkgig, vit	≈ 8	1.03 g/cm ³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Får ej spädas eller blandas med andra produkter. Får ej användas utomhus eller i våtutrymmen.

Godkännanden

Halksäkerheten testad enligt ASTM D-2047. Full rapport avseende tester med alkohol och desinfektionsmedel erhålles på begäran.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt OECD 301.