

TASKI®

TASKI® Jontec Natura



Underhållsolja för oljebehandlade trägolv

Produktbeskrivning

Jontec Natura är en härdande tallolja för regelbundet underhåll av oljade trägolv. Tallolja är en naturlig produkt från tallen och är bäst lämpad för trägolvsunderhåll. Idealisk för periodiskt oljning av befintliga oljade golv samt för sprayunderhåll.

Produkten återmättar träet och skyddar mot slitage samtidigt som golvet naturliga färg och utseende lämnas oförändrat.

Produktegenskaper

- Torrhalt 25%
- Låg viskositet
- Bibehåller trägolvet naturliga utseende

Produktfördelar

- Återmättar trägolv för ökat slitageskydd
- Enkel applicering
- Trägolvet behåller sitt naturliga utseende

Användning

Dosering: Produkten är klart att använda. Används outspädd.



TASKI® Jontec Natura

Applicering

Periodisk inoljning:

1. Säkerställa att golvet är rent och fri från vax rester innan applicering. Vid eventuella tvivel eller för att avlägsna vaxrester använd Jontec Solve för rengöring innan applicering.
2. Häll ut produkten sparsamt på golvet och fördela jämt. Låt produkten verka ca. 10-20 minuter, men låt inte oljan torka. Upprepa behandlingen tills ytan är mättad dvs. tills träet inte tar upp någon ytterligare olja. Särskilt på de områden med högt slitage, är det viktig att mätta träet ordentlig.
3. Cirka 20-30 minuter efter den slutliga applicering (innan oljan börjar bli klibbig), polera golvet i cirkelrörelser med hjälp av en singelskurmaskin (TASKI ergodisc <200 rpm) med en röd rondell.
4. Direkt efter polering, plocka upp överflödig olja med hjälp av en singelskurmaskin (<200 rpm) och skurduk. Använd endast skurduk av bomull. Placera skurduken på golvet, lägg en 17" skurrondell på duken och vik upp dukens hörn ovanpå rondellen, sätt sedan på rondellhållaren och börja polera. Vänd sidor eller byt trasa regelbundet när friktionen blir hög och/eller när duken är mättad med oljerester.
5. Låt golvet torka i minst 8 timmar utan trafik. Polera bort eventuell återblödning av olja.

Viktigt

Återanvända aldrig dukar och kassera använda skurdukar genom att lägga dem i plåthink med vatten och lock i minst 24 timmar. Torkande olja kan självtända.

Vänligen läs appliceringsmanualen för ytterliga informationer om applicering.

Sprayunderhåll

Beroende på trafiken, kan man sprayunderhålla golvet var 1-3 månader.

1. Avlägsna lössmuts.
2. Rengör golvet med en förfuktad mopp med Jontec Purity. Rengör alltid med så torr städmetod som möjligt för att undvika skador på trägolvet!
3. Låt golvet lufttorka.
4. Fyll produkten i vattentank på en singelskurmaskin (TASKI ergodisc <200 rpm) eller en handspruta. Utrusta maskinen med en blå rondell och rengör golvet med spraymetoden vid låg hastighet (150-200 rpm). Arbetar i sektioner av 5m².
5. Upprepa behandlingen tills golvet är rent och träet är mättad med olja.
6. Cirka 10-20 minuter (senast när oljan börjar bli klibbig), polera golvet i cirkelrörelser med hjälp av en singelskurmaskin (TASKI ergodisc <200 rpm) och en skurduk av bomull. Placera skurduken på golvet, lägg en 17" skurrondell på duken och vik upp dukens hörn ovanpå rondellen, sätt sedan på rondellhållaren och börja polera. Vänd sidor eller byt trasa regelbundet när friktionen blir hög och/eller när duken är mättad med oljerester.
7. Låt golvet lufttorka i minst 5 timmar utan trafik. Efterpolera vid behov efter torktiden.

Teknisk information

Utseende	klar, brun vätska	Torrhalt	ca. 25%
Typ av olja	Förestrad talolja	Relativ densitet (20°C)	0.80
Typisk åtgång	Mellan 10-50 ml per m ² beroende på typ av golv och applikationsmetod.		

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Säker hantering

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsblad. Endast för professionell användning.

Lagring

Hållbart i 2 år efter produktionsdatum i obruten originalförpackning. Undvik extrema temperaturväxlingar.

Miljöinformation

Tensiderna i denna produkt är biologiskt nedbrytbara enligt EG-direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.