

Flytande maskindiskmedel med inbyggt torkmedelsfunktion, säkert för mjuka metaller

Produktbeskrivning

Suma Combi Alu LA10 använder ny innovativ teknologi fsom kombinerar ett koncentrerat flytande maskindiskmedel med en inbyggd torkmedelsfunktion. Det är speciellt framtaget för att ta bort smuts vid vattenhårdhet upp till 12 °dH, 21 °fH eller 215 ppm och ger optimal torkprestanda. Suma Combi Alu LA10 är säkert för mjuka metaller.

Produktegenskaper

Suma Combi Alu LA10 är ett kraftfullt alkaliskt flytande tvättmedel och sköljmedel i ett, som är lämpligt för användning i en rad olika tvättmaskiner med en tank eller frontmatning. (Ej lämpligt för transportband eller maskiner med flera tankar). Det innehåller en blandning av kaustisk alkali och avkalkningsmedel som avlägsnar smuts. Den höga halten av kraftfulla kalkhämmande medel förhindrar även kalkavlagringar vid vattenhårdhet upp till 12 °dH, 21 °fH eller 215 ppm. Tack vare den unika innovativa sköljmedelsadditiven som förändrar vattnets egenskaper behövs inget separat sköljmedel. Suma Combi Alu LA10 är säkert för mjuka metaller.

Produktfördelar

- Högkoncentrerad formula ger ekonomisk användning
- Ny innovativ teknologi kombinerar maskindiskmedel med inbyggd torkmedelsfunktion
- Säkerställer ett snabbt torkresultat
- Löser snabbt och effektivt fett och fastbränd mat
- Motverkar effektivt kalkbildning i diskmaskinen i medel till hårda vatten
- Ger streck- och fläckfria resultat
- Fri från klor och fosfat
- Säkert för mjuka metaller
- NTA-fritt

Bruksanvisning

Produkten är inte lämplig för system där ett surt sköljmedel för närvarande används som avkalkningsmedel och där doseringen av diskmedel i förhållande till sköljmedel är lägre än 2:1.

Vid första användning, skölj pumpar och alla slangar kopplade till doseringssystemet för att undvika möjlig kristallisering orsakad av ihopblandning av produkter. Töm sköljmedelssystemet.

Dosering*

Suma Combi+ Alu LA10 appliceras normalt med Diverseys automatiska doseringsutrustning. Det kan dock användas tillsammans med en inbyggd doseringspump.

För att säkerställa perfekta rengöringsresultat vid vattenhårdhet upp till 12 °dH, 21 °fH eller 215 ppm, använd den rekommenderade minimidoseringen på 1,0 ml/l*.

Vid 2,0 ml/l förhindras kalkavlagringar i vatten som innehåller upp till 135 ppm CaCO₃.

Den faktiska doseringen beror på förhållandena på platsen (vattenhårdhet, smutsgrad, rutiner).

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*





Teknisk information

Utseende: Klar gul vätska

pH konzentrat: ~ 12

pH brukslösning (1% lösning vid 20°C): ~ 12.3

Relativ densitet (20°C): ≈ 1.25

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Under rekommenderade användningsförhållanden är Suma Combi+ Alu LA10 lämplig för användning på de flesta material som vanligtvis förekommer i köket.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.11/08/2025 sv-SE (K00104)