

Hörnskydd C19

Artikelnummer	1101130	Antal per säljenhet	5 St
Färg	gul/svart	EAN per säljenhet	4005546735665
Antal per frp	förpackning om 5 styck	Bruttovikt per säljenhet	1306 G
EAN per basenhet	4005546735658	Ursprungsland	CN



Produktbeskrivning

- Självhäftande, något böjbart hörnskydd av polyuretan skum
- För inomhusbruk
- Passar att användas inom industrier, logistik terminaler, lager, källare, trappor, garage, bjälkar, stolpar, hyllor, skåp såväl som på arbetsfordon och maskiner
- Uppmärksammar, skyddar och stötdämpar väggar samt utstickande områden och detaljer vid en sammanstötning
- Profilerna kan skäras i önskad längd med en vass kniv
- Färgnyanser enligt ASR A1.3 liknande RAL 1003/9004 (signal gul/signalsvart)
- Brandtestad i enlighet med DIN EN 13501-1 klass E
- Temperaturbeständig från -30°C - + 70°C
- Profilens längd: 1 m
- Självhäftande yta: 19 mm på varje sida

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	26
Utvändig höjd (mm)	26
Utvändig djup/längd	1,000 mm
Varumärke	DURABLE
Bredd, inner (mm)	19
Höjd, inner (mm)	19

1101130_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2023-12-31 03:38

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Hörnskydd C19

Typ av självhäftning	permanent
Materialets tjocklek	7 mm
Specialfärg	RAL 1003 signalgul / RAL 9004 signalsvart