

# Hörnskydd C20 magnetisk

|                  |               |                          |               |
|------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Artikelnummer    | 1111130       | Antal per säljenhet      | 5 St          |
| Färg             | Gul / svart   | EAN per säljenhet        | 4005546742359 |
| Antal per frp    | 5 / påse      | Bruttovikt per säljenhet | 2356 G        |
| EAN per basenhet | 4005546742311 | Ursprungsland            | DE            |



## Produktbeskrivning

- Magnetisk hörnskyddsprofil av polyuretan skum
- För inomhusbruk
- Passar att användas inom industrier, logistik terminaler, lager, källare, trappor, garage, bjälkar, stolpar, hyllor, skåp såväl som på arbetsfordon och maskiner
- Uppmärksammar, skyddar och stötdämpar väggar samt utstickande områden och detaljer vid en sammanstötning
- Färgnyanser enligt ASR A1.3 liknande RAL 1003/9004 (signal gul / signalsvart)
- Brandtestad i enlighet med DIN EN 13501-1:2018-12 klass E
- Temperaturbeständig från -30°C - + 70°C
- Användningstemperatur: från -30°C - + 70°C
- Profilens längd: 1 m
- Magnetisk yta: 20 mm på varje sida

## Specifikationer

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Utvändig bredd (mm)   | 26      |
| Utvändig höjd (mm)    | 26      |
| Utvändig djup / längd | 1 m     |
| Varumärke             | DURABLE |
| Bredd, inner (mm)     | 25      |
| Höjd, inner (mm)      | 25      |

1111130\_PDS\_DURABLE\_sv\_SE.pdf | 2025-02-16 07:16

1/2

# Hörnskydd C20 magnetisk

Specialfärg

RAL 1003 signalgul / RAL 9004 signalsvart

Färg

Gul / Svart