

# Produktkatalog 2014

## Tana





## TANA

Allrengöring .....	2
Diskmedel .....	5
Grovrengöring .....	6
Industrirengöring .....	8
Golvård .....	9
Rondeller .....	16
Sanitetsrengöring .....	17
Glasputs .....	20
Kalkbort .....	20
Specialprodukter .....	20
Doseringshjälpmedel .....	22

# ALLRENGÖRING



Tana

## AROMA INTENSE IVETAN

Allrengöring

### Beskrivning:

Rengöring med fokus på väldoft. Skonsam och effektiv allrengöring för manuell daglig städning. Lämnar inga restprodukter. Långvarig frisk och fruktig doft som varar i upp till 24 timmar. Rengör och luftförbättrar effektivt.

### Användning:

Lämplig för alla vattenbeständiga ytor och golv, såsom kakel, marmor, bestrukna och obestrukna golv i våtutrymmen, omklädningsrum, kontor mm. Får ej användas på oförseglade trägolv och mattor.

### Metod:

Dosera 0,5-1% beroende på graden av nedsmutsning och frekvensen av städning. Applicera rengöringslösningen på ytan eller golvet med en mopp, duk eller borste. I kombimaskiner, blanda en 0,5-1% lösning i tanken. Öka koncentrationen för tyngre nedsmutsning. Sköljning krävs om den används i högre koncentrationer. För att eliminera dåliga lukter, spraya den koncentrerade produkten direkt in i tomma sop-tunnor, urinoarer och avlopp.

### Dosering:

0,5-1% (40-80 ml/8 liter eller 50 - 100 ml/10 liter)

### AROMA INTENSE IVETAN



Tana

## INOR QUICK & EASY

Allrengöring

### Beskrivning:

Rengör skonsamt och effektivt utan kladd och rester. Säker, enkel användning och dosering. Högkoncentrerad.

### Användning:

Till alla vattenresistenta ytor. Även lämplig för fönsterputs.

### Metod:

Används med sprayhuvud och flaska art nr. 62583090.

### Dosering:

1:25 (4 %)

### INOR QUICK & EASY



Tana

## MULTITAN

Allrengöring

### Beskrivning:

Ett universellt rengöringsmedel för alla tvättbara ytor.

### Användning:

För allsidig användning till golv, väggar och tak. Även till mattor och andra vattentåliga textilier.

### Dosering:

200 ml till 1 liter

### MULTITAN

Färg:	Färglös	Ljusblå	Färglös
pH-värde:	7,0 / 8,5	10,5 / 9,0	7,2 / 7,0
Densitet:	1.0	0,98	1,15
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Ja	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	6	10
Enhet/pall:	360	1260	360
Art nr:	62580031 / 1 lit	62580209 / 325 ml	62582811 / 1 lit



Tana

## SR 13

Allrengöring

### Beskrivning:

Snabbverkande alkoholbaserat rengöringsmedel. Ger skinande golv. Skonsam mot material och polishfilm. Hudvänlig (kliniskt testad) med en långverkande parfym. Bästa i test!

### Användning:

För alla ytbehandling och vattentåliga hårda golv.

### Dosering:

40-80 ml/8 liter (50-100 ml/10 liter)

### SR 13

	SR 13	SPRINTER GREASE	SPRINTER MULTICLEAN
Färg:	Orange	Ljusblå	Blå
pH-värde:	9,0 / 8,0	10,0	7,0
Densitet:	0,98	1,02	0,971
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	10	10
Enhet/pall:	360	360	360
Art nr:	<b>62580021</b> / 1 lit <b>62580022</b> / 5 lit	<b>62582718</b> / 750 ml	<b>62580108</b> / 750 ml



Tana

## SPRINTER GREASE

Allrengöring

### Beskrivning:

Allrengöring för kök i triggerflaska. Tar snabbt och effektivt bort fettbeläggningar. Mild och skonsam.

### Användning:

För alla ytor i köket.

### Metod:

Spraya på, låt verka och torka rent.

### Dosering:

Bruksfärdig.

### SPRINTER GREASE



Tana

## SPRINTER MULTICLEAN

Allrengöring

### Beskrivning:

Snabbtorkande allrengörare i triggerflaska. Tar bort alla typer av smuts och fläckar som fingeravtryck, nikotin och fett. Ger en långverkande doft.

### Användning:

För alla vattentåliga ytor.

### Metod:

Spraya på, låt verka och torka rent.

### Dosering:

Bruksfärdig.

### SPRINTER MULTICLEAN



green care

## ALL PURPOSE CLEANER NO1

Allrengöring

### Beskrivning:

Mycket bra rengöringsförmåga, lämnar inga ränder. Skonsam mot miljön och är hudvänlig.

### Användning:

För alla vattentåliga ytor.

### Dosering:

40-80 ml/8 liter (50-100 ml/10 liter)

### ALL PURPOSE CLEANER NO1



green care

## KARACHO

Allrengöring

### Beskrivning:

Hög effektiv, tensidfri allrengöring med utmärkta miljöegenskaper. Tar bort hårt sittande smuts på många olika material. Effektiv vid låga doseringar. Liten åternedsmutsning av textila ytor, eftersom produkten inte innehåller tensider, enzym eller optiska vitmedel.

### Användning:

Manuell eller maskinell användning i kombimaskin på alla vattentåliga ytor och stengolv. Rekommenderas speciellt för mikroporös sten, såsom förseglad klinker eller impregnerade stengolv. Lämplig för textilytor och stoppade möbler. Kan även användas på lackade- och metallytor (undantaget rostfritt stål).

### Metod:

Manuell: Användas i en 0,5-1 % lösning. Maskinell: För användning i kombimaskiner för dagligt underhållsrengöring av alla vattentåligatyper av ytor vid normal dosering. Extrem nedsmutsning kan tas bort med en 1-20% lösning. Påför Karacho på de nedsmutsade ytorna och använd singelskurmaskin. Ytor ovanför golv : Karacho kan användas på alla vattentåligaytor ovanför golvet med hjälp av fukt- eller våttorkningsmetod, samt även med spraymetoden. Använd normal dosering och mikrofiberduk för effektiv rengöring. **Dosering:**

Normalt: 0,5-1%. 40-80 ml/8 liter (50-100 ml/10 liter).

### KARACHO



green care

## SR 15

Snabbverkande alkoholbaserat rengöringsmedel.

### Beskrivning:

Lågskummande. Skonsam mot material och polishfilm. Ger skinande golv. Angenäm doft. Ekologiskt formulerad produkt med förnyelsebara råvaror för miljövänlig rengöring.

### Användning:

För ytbehandle vattentåliga hårda golv. Användas manuellt eller i kombimaskin.

### Metod:

Kan användas efter dosering manuellt med duk. Torka av i ett steg.

### Dosering:

Normal rengöring: 40 ml/8 liter (50ml/10 liter)  
Tuffare rengöring: 60 ml/8 liter (75 ml/10 liter)  
I Kombimaskin: 0,25 % (20 ml/8 liter, 25 ml/10 liter)

### SR 15

Färg:	Ljusgrön	Färglös	Blå
pH-värde:	7,0 / 8,5	8,6 / 8,5	8,6 / 8,0
Densitet:	1,035	1,024	0,98
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värme gods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	10	10
Enhet/pall:	360	480	480
Art nr:	62580011 / 1 lit	62580051 / 1 lit	62580041 / 1 lit



Tana

## BINGO 4 IN 1 TABS

Maskindisktablett

### Beskrivning:

Högeffektiv maskindisk i tablettform för manuell dosering. Ger även hårt smutsat diskgodset ett skinande resultat. Diskmedel, salt och glansmedel i ett. Utan parfym. 80 st.

### Användning:

Används i diskmaskiner av hushållstyp.

### Metod:

Följ maskintillverkarens instruktioner.

### Dosering:

1 tabl/disk vid standardmaskin (12 kuvert).



Tana

## BINGO RINSE

Spolglans

### Beskrivning:

Effektivt spolglansmedel som påskyndar torkningen och lämnar inga ränder på diskgodset och ger disken ett skinande resultat. Utan parfym.

### Användning:

Används i diskmaskiner av hushållstyp. Används i system med Bingo 4 in 1 Tabs.

### Metod:

Följ maskintillverkarens instruktioner.

### Dosering:

Bruksfärdig. Automatisk dosering i maskinen. Ca 1 ml/disk.



green care

## MANUDISH

Handdiskmedel

### Beskrivning:

Ekologiskt formulerad produkt. Drygt handdiskmedel som löser fett och smuts effektivt. Skonsamt mot händerna. Självtor-kande egenskaper. Låg dosering. Oparfym-erat.

### Användning:

För handdiskning.

### Metod:

Manuell diskning.

### Dosering:

Lätt diskning: 2-4 ml/5 liter (0,04 - 0,08 %) Normal disk: 4-6 ml/5 liter.

### BINGO 4 IN 1 TABS

### BINGO RINSE

### MANUDISH

Färg:	Vit	Blå	Ljusgrön
pH-värde:	10,5	2,6	6,8 / 8,0
Densitet:	-	0,985	1,025
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	0 % P	0% P	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	Irriterande	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	5	10	10
Enhet/pall:	240	420	420
Art nr:	62582017 / 80 st	62582021 / 1 lit	62582001 / 1 lit

# GROVRENGÖRING - INDUSTRIRENGÖRING



Tana

## AZ70

Grovrengöring

### Beskrivning:

Snabbverkande grovrengöring. Tar bor alla typer av smuts, fett och oljor. Parfymerad.

### Användning:

För rengöring av dörrar, plast, keramiska och lackerade golv/ytor. Lämplig för t.ex. butikstädning. Lågskummande, både för manuellt och kombi.

### Dosering:

80-160 ml/8 liter (100-200 ml/10 liter).



Tana

## SUPERCLEAN

Grovrengöring

### Beskrivning:

Kraftfullt och drygt rengöringsmedel. Effektivt mot oljor och fett. Skonsamt mot materialet.

### Användning:

För golv, arbetsytor mm. Även lämplig för lättare uppskurning av polishfilm.

### Dosering:

40-80 ml/8 liter (50 - 100 ml/10 lit)



Tana

## GR'S

Grovrengöring

### Beskrivning:

Högpresterande grovrent. Löser snabbt ingrodd smuts som t ex däckmärken från truck samt polish och vaxer. Även perfekt för borttagning av handbollsklister i idrotts-hallar. Effektiv även vid låga doseringar, lågskummande.

### Användning:

Lämplig för alla vattentåliga och alkalieresistenta golv. Använd inte på linoleum och otätade trägolv. Även lämplig för borttagning av olja och fett på golv i kök och verkstad.

### Metod:

Dosera enligt anvisning. Bearbeta ytan manuellt eller med maskin. Vid grovrengöring, sug upp med våtdammsugare eller manuellt samla upp det. Skölj noggrant med rent vatten (neutralisering). Gör ett material kompatibilitetstest på ett icke synligt område rekommenderas före användning.

### Dosering:

Grovrengöring: 10 %, 800 ml/8 liter (1000 ml/10 liter).

Sprayrengöring: 5 %, 25 ml/0,5 liter.

Maskinrengöring: 3 %, 1200 ml/40 liter.

### AZ70

### SUPERCLEAN

### GR'S

Färg:	Blågrön	Ofärgad	Färglös
pH-värde:	11,0 / 8,5	9,4 / 8,0	12,5 / 8,0
Densitet:	1,02	1,02	1,05
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	Frätande
Farligt gods:	Nej	Nej	Ja
Värmeegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	2	-
Enhet/pall:	360	120	60
Art nr:	<b>62580501</b> / 1 lit <b>62580503</b> / 10 lit	<b>62580502</b> / 5 lit	<b>62580802</b> / 5 lit <b>62582123</b> / 10 lit



# GROVRENGÖRING - INDUSTRIRENGÖRING



Tana

## MULTITAN QUICK & EASY

Grovrengöring

### Beskrivning:

Ett universiellt rengöringsmedel för alla tvättbara ytor.

### Användning:

För allsidig användning till golv, väggar och tak. Även till mattor och andra vattentåliga ytor.

### Metod:

Spruta på och torka tort med trasa.

### Dosering:

Ett pumptryck ger 2 ml.



Tana

## SPRINTER POWER

Grovrengöring

### Beskrivning:

Mycket snabbverkande punktrensning. Effektiv vid fett- och nikotinrensning, för borttagning av permanenta och vattenlösliga tuschmärken samt stämpelfärg.

### Användning:

För alla vattentåliga ytor, inomhus och utomhus. Inte för plexiglas.

### Metod:

Spraya på, låt verka och torka rent.

### Dosering:

Bruksfärdig.



green care

## GREASE E3

Grovrengöring

### Beskrivning:

Grease E3 är en ekologiskt formulerad produkt för kök. Löser effektivt svåra ingrodda feta föroreningar. Är ofarligt för användning inom områden för bearbetning av livsmedel. Parfymfri.

### Användning:

Effektiv rengöring av hårt smutsade ytor i kök såsom spis och grillar. Löser fetter effektivt. Även utmärkt för rengöring av plastytor som t ex fönsterkarmar och dörrar.

### Metod:

Spruta ut över ytan och låt verka en kort stund. Torka av med mikrofiberduk.

### Dosering:

Bruksfärdig Trigger.

### MULTITAN QUICK & EASY

### SPRINTER POWER

### GREASE E3

Färg:	Färglös	Turkos	Ljusgul
pH-värde:	7,2 / 7,0	11,4	11,4 / 10,3
Densitet:	1,15	1,01	1010
Viskositet:	-	-	Flytande
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader.
Faromärkning:	-	-	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	6	10	10
Enhet/pall:	1260	360	400
Art nr:	<b>62580809</b> / 325 ml	<b>62580908</b> / 750 ml	<b>62582608</b> / 750 ml <b>62582622</b> / 5 lit

# GROVRENGÖRING - INDUSTRIRENGÖRING



Tana

## TANIN

Industrirengöring

### Beskrivning:

Kraftfullt grovrent för bl. a. storkök, industri och verkstadsrengöring. Tar snabbt och lätt bort animaliska, mineral- och vegetabiliska oljor. Lågskummande med neutral doft. Utmärkt i lågtryckssprutor.

### Användning:

Passar för alla alkalieresistenta, vattentåliga ytor.

### Dosering:

160-800 ml/8 liter (200 - 1000 ml/10 liter)

## TANIN

Färg:	Färglös		
pH-värde:	14,0/13,0		
Densitet:	1,08		
Viskositet:	-		
Fosfathalt:	-		
Hållbarhet:	Minst 30 månader		
Faromärkning:	Frätande		
Farligt gods:	Ja		
Värmegods:	Nej		
Enhet/kartong:	4		
Enhet/pall:	128		
Art nr:	<b>62580602</b> / 5 lit		



Tana

## B250 UNIVERSAL

Golvpolish

### Beskrivning:

Kombinationsprodukt för polishbehandling och underhåll. Mjuk och flexibel. Bildar halkhämmande yta med mediumglans. Stegsäker, testad enligt DIN 18032. Utan parfym.

### Användning:

Lämplig för alla vattentåliga golvytor. Speciellt lämplig till sportgolv. Går att reparera vid t.ex. gångstråk.

### Metod:

Stryk 2-3 skikt B250 Universal i tunna jämna lager, tills en slät yta erhålles. På rent och torrt golv. Låt polishen torka väl mellan strykningarna.

### Underhåll:

Fuktmopning med textilmopp, använd B250 (dosering 100-200 ml/10 liter vatten), Tawip eller Vionet (100 ml/10 liter vatten) för normalt till hårt smutsade golv. Ytförbättring kan göras med sprayrengöring och Longlife Conductan, spädd 1:2 med vatten och High Speed-polering, som höjer glans och slitstyrka.

Ytförbättring kan göras med sprayrengöring och Tawip, spädd 1:4 med vatten och polering, som höjer glans och slitstyrka.

### Dosering:

Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## B250 UNIVERSAL



Tana

## LOGLIFE CONDUCTAN

ESD Polish

### Beskrivning:

Specialpolish för vård och underhåll av avledande golv. Ger en högblank, slitstark polish. Uppfyller standard DIN 61340-4-1 och 1081.

### Användning:

Lämplig för plast- och linoleumgolv.

### Metod:

Stryk 1 skikt Longlife Conductan tunt och jämnt. Vid behov kan ytterligare 1 skikt strykas. På rent och torrt golv. Låt polishen torka väl mellan strykningarna.

### Underhåll:

Fuktmopning med textilmopp, använd Vionet alt SR 13 (dosering 100 ml/10 liter vatten) för normalt till hårt smutsade golv. För kombimaskin, använd Innomat (dosering 50 ml/10 liter vatten.) Ytförbättring kan göras med sprayrengöring och Longlife Conductan, spädd 1:2 med vatten och High Speed-polering, som höjer glans och slitstyrka.

### Dosering:

Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## LOGLIFE CONDUCTAN



Tana

## LOGLIFE DIAMOND

Golvpolish

### Beskrivning:

Högblank, extremt slitstark och stegsäker polish.

### Användning:

Utomordentligt lämplig för PVC, linoleum och plastgolv (ej obehandlade trägolv).

### Metod:

Polishbehandling:

Stryk 2 skikt Diamond i tunna jämna lager, tills en slät yta erhålles. Låt polishen torka väl mellan strykningarna. Polerbar.

Fuktmopning med textilmopp, använd Tawip (dosering 100 ml/10 liter vatten) för normalt smutsade golv. För golv med hög smutsbelastning använd Vionet. För kombimaskin rekommenderas Innomat (dosering 50 ml/10 liter vatten.) Ytförbättring kan göras med High Speed-polering, som rengör och höjer glans och slitstyrka. Polera med Longlife Diamond 1:3 med vatten.

### Dosering:

Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## LOGLIFE DIAMOND

Färg:	Vit	Vit	Vit
pH-värde:	7,3	8,7	8,5
Densitet:	1,015	1,03	1,03
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	2	1	2
Enhet/pall:	120	60	120
Art nr:	62582372 / 5 lit	62582393 / 10 lit	62582312 / 5 lit



Tana

## LONGLIFE HOSPITAL

Golvpolish

### Beskrivning:

Alkohol- och desinfektionsresistent polish för sjukhus. Blank, slitstark och stegsäker.

### Användning:

Lämplig för alla golv med krav på alkohol- och desinfektionsresistens (ej obehandlade trägolv).

### Metod:

Stryk 2 skikt Hospital i tunna jämna lager, tills en slät yta erhålles. Låt polishen torka väl mellan strykningarna. Vid sugande golvmaterial kan ytterligare 1-2 skikt appliceras. Polerbar.

Fuktmopning med textilmopp, använd SR 13 (dosering 50-100 ml/10 liter vatten) för normalt till hårt smutsade golv. För kombimaskin rekommenderas Innomat (dosering 50 ml/10 liter vatten.)

### Spraypolering

Ytförbättring och renovering av slitna golvytor, kan göras med sprayrengöring och Longlife Hospital, spädd 1:2 med vatten och High Speed-polering, som höjer glans och slitstyrka.

### Dosering:

Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## LONGLIFE HOSPITAL



Tana

## LONGLIFE OPTIMA

Golvpolish

### Beskrivning:

Golvpolish. Högblick, extremt slitstark och stegsäker polish. Oparfymrad.

### Användning:

Mycket lämplig för alla hårda golv (ej obehandlade trägolv).

### Metod:

#### Polishbehandling:

Stryk 2 skikt Dynatec Force Optima i tunna jämna lager, tills en slät yta erhålles. Låt polishen torka väl mellan strykningarna.

Fuktmopning med textilmopp, använd Tawip (dosering 100 ml/10 liter vatten.) För golv med hög smutsbelastning använd Vionet.

För rengöring med kombimaskin rekommenderas Innomat (dosering 50 ml/10 liter vatten.)

### Dosering:

Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## LONGLIFE OPTIMA



Tana

## LONGLIFE VARIO

Golvpolish

### Beskrivning:

Longlife Vario är sidenmatt polish utan polering, blank med polering.

### Användning:

För alla typer av golv (ej obehandlade trägolv).

### Metod:

Skaka dunken före användning. Stryk 2-3 skikt på rent och torrt golv, tills en slät yta erhålles. Låt torka ca 30 minuter mellan strykningarna.

Underhåll: Fuktmopning med textilmopp, använd Tawip alt Vionet för normalt smutsade golv.

För kombimaskin, använd Innomat.

Ytförbättring kan göras med Longlife Vario, förtunna 1:3 med vatten och polera med vit rondell.

### Dosering:

Koncentrat. Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## LONGLIFE VARIO

Färg:	Vit	Vit	Vit
pH-värde:	8,5	8,2	8,7
Densitet:	1,03	1,034	1,03
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värme gods:	Ja	Nej	Ja
Enhet/kartong:	2	2	2
Enhet/pall:	120	120	120
Art nr:	62582352 / 5 lit	62582302 / 5 lit	62582332 / 5 lit



Tana  
**LAMITAN**

Golvunderhåll

**Beskrivning:**

Effektivt rengörings- och skyddsmedel för vattenkänsliga golv. Lämnar en osynlig skyddade film (Goretex effekt). Parfymerad.

**Användning:**

Lämpligt för trä-, laminat-, linoleum-, kork- och stengolv. Lämpar sig utomordentligt för impregnerande rengöring av alla högvärdiga absorberande och svällningsbara hårda golvbeläggningar, som t.ex. ej ytbehandlade och ytbehandlade träbeläggningar, laminat och korkgolv.

**Metod:**

Används 1 – 2-procentig allt efter sugförmåga resp. grad av nedsmutsning i våttorkningsförfarande.

**Dosering:**

80-160 ml/8 liter (100 - 200 ml/ 10 liter). Överdosera inte.

**LAMITAN**



Tana  
**TAWIP**

Golvunderhåll

**Beskrivning:**

Hötkoncentrerad underhålls- och rengöringsprodukt. Halkhämmande rengöring för daglig eller periodiskt underhåll. Ger en gnistrande skyddande film. Ingen uppbyggnad. Snabbtorkande, lämnar inga ränder. Hudvänlig och parfymerad.

**Användning:**

Lämplig för manuell eller maskinrengöring.

**Metod:**

Underhåll och skydd

För att ge golvet en skyddande yta, våtmoppa med blandningen, 1 liter/10 liter vatten. Vid behov öka till 1 liter/4 liter vatten. Ytan kan poleras med High Speed maskin och polerrondell efter att ytan torkat.

För underhåll och rengöring  
Våtmoppa med en blandning 50-100 ml/10 liter vatten.  
I kombimaskin 25-50 ml/10 liter vatten.

**Dosering:**

Se ovan.

**TAWIP**



Tana  
**VIONET**

Golvunderhåll

**Beskrivning:**

Underhållsprodukt med linolja och kokosfett. Enastående rengöringsresultat, även vid låg dosering. Ger sidenmatt skyddande film. Avleder statisk elektricitet enligt ESD-krav. Snabbtorkande utan vax. Parfymerad.

**Användning:**

För alla vattentåliga golv. Både för manuell och rengöring med kombimaskin.

**Dosering:**

80-160 ml/8 liter (100-200 ml/10 liter)

**VIONET**

Färg:	Orange	Färglös	Orange
pH-värde:	4,5 / 6,0	9,0 / 7,5	7,5 / 8,0
Densitet:	1,005	0,99	1,005
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Ja	Ja
Enhet/kartong:	10	10	10
Enhet/pall:	360	360	360
Art nr:	<b>62582411</b> / 1 lit	<b>62582401</b> / 1 lit <b>62582402</b> / 5 lit	<b>62580511</b> / 1 lit <b>62580512</b> / 5 lit



Tana

## POLYMER PRIMER

Grundpolish

### Beskrivning:

För porfyllning och grundbehandling av porösa golv. Ger en yta med förbättrad vidhäftning. Hög resistens mot rengöringsmedel och polishborttagningsmedel.

### Användning:

För linoleum-, plast-, sten- och betonggolv före polishbehandling.

### Metod:

Polishbehandling:

Stryk 1-2 skikt Polymer Primer i tunna jämna lager, tills en slät yta erhålles. På rent och torrt golv. Låt polisen torka väl mellan strykningarna.

Då Polymer Primer har torkat ordentligt kan golvet efterbehandlas med lämplig Longlife golvpolish, 2-3 skikt.

### POLYMER PRIMER



Tana

## LINAX EXTREME

Polishborttagning

### Beskrivning:

Extremt kraftfull och mycket effektiv polishbort och rengörare. Löser snabbt polish och vaxer samt ingrodd smuts. Tar bort även de mest envisa beläggningar på kort tid. Lågsaummande.

### Användning:

För användning på alla vattentåliga golv. Passar bäst för elastiska golvbeläggningar av PVC, linoleum, gummi och andra speciella plastmaterial och hårda golv. Använd inte på oförseglade trägolv, laminat och korkgolv. Används i system med Timber easy.

### Metod:

Sprid brukslösningen rikligt på golvet. och låt verka ca 10 minuter. För bästa resultat skura med singelskurmaskin. Skura ca 10 m<sup>2</sup> i taget för att undvika återintorkning. Avlägsna skurvattnet från golvet med vattensugare. Skölj noga med vatten. Låt golvet torka ordentligt före ytbehandling. Vid användning i Timber easy system, följ separat instruktion.

### Dosering:

Polishbort: 20%, 1,6L/8L brukslösning  
Borttagning av vissa platser: 10%, 800ml/8L bruksl.  
Topstripping: 3-5%, 30-50ml/1L brukslösning  
Rengöring: ca 3% lösning, 240ml/8L brukslösning  
I Timber easy system: 20-30%.

### LINAX EXTREME



Tana

## LINAX PLUS

Polishborttagning

### Beskrivning:

Universiell högpresterande polishborttagning baserad på lösningsmedel. Lågalkalisk. Löser snabbt polish och vaxer samt ingrodd smuts. Diskret doft utan parfym. Lågsaummande.

### Användning:

Passar till alla golv. Speciellt för alkalikänsliga golv såsom linoleum- och gummigolv.

### Metod:

Arbetsätt:  
Sprid brukslösningen rikligt på golvet och låt verka ca 10 minuter. För bästa resultat skura med singelskurmaskin. Skura ca 10 m<sup>2</sup> i taget för att undvika återintorkning. Avlägsna skurvattnet från golvet med vattensugare. Skölj noga med vatten. Låt golvet torka ordentligt före ytbehandling.

### Dosering:

Normalt: Blandas 10 - 20 % med kallt vatten för polishborttagning.  
3-5 % för lättskurning.

### LINAX PLUS

Färg:	Vit	Färglös	Färglös
pH-värde:	9,7	10,1 / 10,0	10,4 / 9,0
Densitet:	1,025	1,020	1,085
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	Irriterande	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värme gods:	Ja	Nej	Nej
Enhet/kartong:	2	-	2
Enhet/pall:	120	60	120
Art nr:	62582202 / 5 lit	62582133 / 10 lit	62582112 / 5 lit



Tana

## QUICK STRIPPER

Polishborttagning

### Beskrivning:

Extremt högpresterande. Snabbverkande, löser polishfilm och ingrodd smuts. Ingen obehaglig lukt. Effektiv även vid låga doseringar. Högalkalisk.

### Användning:

Lämpar sig för alla alkalieresistenta golv. Vinyl, Keramiska golv.

### Metod:

Sprid brukslösningen rikligt på golvet. och låt verka 5-10 minuter. För bästa resultat skura med singelskurmaskin. Skura ca 10 m<sup>2</sup> i taget för att undvika återintorkning. Avlägsna skurvattnet från golvet med vattensugare. Skölj omgående 2 gånger med vatten. Låt golvet torka ordentligt före ytbehandling.

### Dosering:

Normalt 1:10 med kallt vatten. Vid tjockare polishskikt öka doseringen till 1:4.

## QUICK STRIPPER



Tana

## TIMBER NATURA

Underhåll av trägolv

### Beskrivning:

Impregneringsmedel som ett oljealternativ och används till trägolv för uppfrysning och daglig golvvård. Framhäver golvet naturliga karaktär och ger golvet ett fräscht, naturligt och gediget utseende.

### Användning:

Används på oljebehandlade trägolv efter djuprengöring.

### Metod:

Appliceras enkelt med en mopp. Se separat instruktion för Timber easy system.

### Dosering:

Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## TIMBER NATURA



Tana

## TIMBER RENOVA

Underhåll av trägolv

### Beskrivning:

Timber renova används vid extra skötsel av helt lackerade trägolv. Ger trägolvet ett naturligt, gediget utseende igen, samtidigt som skyddet mot slitage och fukt förbättras.

### Användning:

Används på lackerade trägolv, men även på golv som har behandlats med TIMBER natura.

### Metod:

Appliceras enkelt med en mopp. Se separat instruktion för Timber easy system.

### Dosering:

Ca 1 liter räcker till 50 kvm.

## TIMBER RENOVA

Färg:	Färglös	Vit	Vit
pH-värde:	13,5 / 12,5	6,9	6,9
Densitet:	1,06	1,015	1,017
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.
Faromärkning:	Frätande	-	-
Farligt gods:	Ja	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Ja	Ja
Enhet/kartong:	4	1	1
Enhet/pall:	96	96	96
Art nr:	62582102 / 5 lit	62582602 / 5 lit	62582612 / 5 lit



green care

## FLOOR POLISH

Golvpolish

### Beskrivning:

Extremt miljöanpassad golvpolish med hög slitstyrka samt optimal borttagning. Ger en sidenmatt yta, som är lätt att underhålla. Oparfymrad.

### Användning:

Till hårda golv som linoleum-, plast- och stengolv samt gummigolv.

### Metod:

Polishbehandling: Stryk 2 -3 skikt Floor Polish i tunna jämna lager på rent och torrt golv, tills en slät yta erhålles. Låt polisen torka väl mellan strykningarna. Polishytan kan efter torkning poleras med High Speed.

Underhåll

Torr mopning: Mopning med engångsmopp alt. textilmopp.

Fuktmopning: Mopning med textilmopp, använd Floor Cleaner S för normalt smutsade golv. I kombimaskin rekommenderas Floor Cleaner S.

Spraypolering: Ytförbättring kan göras med High Speed-polering, röd rondell, som rengör och höjer glans och slitstyrka. Blanda 1:2 med vatten.

### Dosering:

1 liter räcker till ca 50 kvm per strykning.

## FLOOR POLISH



green care

## LONGLIFE COMPLETE

Golvpolish

### Beskrivning:

green care LONGLIFE complete är en specialutvecklad vårdande polish.

### Användning:

På alla behandlingsbara golv. Speciellt för områden inom t.ex. sjukhus, skolor, detaljhandeln, flyplatser, entréer mm, där hög slitstyrka och lång livslängd är ett krav. Bör inte användas på slipade stengolv, stenklinker eller trägolv med öppna fogar.

### Metod:

1. Nya golv: Appliceras utspädd i tunna och jämna skikt. Applicera 2-3 skikt, beroende på golvets absorptionsförmåga. Låt det torka tillräckligt mellan appliceringarna.
2. Underhållsrengöring: Manuellt eller maskinellt med skurmaskin, använd green care FLOOR CLEANER S eller green care SR 15.
3. Påbättring av skikt: Mindre repor och märken efter trafik, kan avlägsnas med LONGLIFE complete i 25 %-ig utspädning, med hjälp av spraymetoden och höghastighetsmaskin samt röd skurrondell.
4. Renovering/Nollställning: Behandlade ytor kan renoveras helt eller delvis genom borttagning av ytskiktet och lägga på ett nytt skikt.

### Dosering:

2 liter per 100 m<sup>2</sup>.

## LONGLIFE COMPLETE



green care

## FLOOR CLEANER S

Golvunderhåll

### Beskrivning:

Effektivt lågskummande golvrengöringsmedel och underhåll för lägsta miljöbelastning till daglig städning. Oparfymrad.

### Användning:

För alla hårda vattentåliga golv såsom PVC, linolium och gummi. Används manuellt eller i kombimaskin.

### Dosering:

0,5 - 1 %. 40-200 ml/8 liter vatten. (50-250 ml/10 liter).

## FLOOR CLEANER S

Färg:	Vit	Vit	Ljusblå
pH-värde:	7,3	7,8	7,5 / 8,5
Densitet:	1,023	1,026	1,002
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader. Aktas för kyla.	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Ja	Ja	Nej
Enhet/kartong:	2	2	10
Enhet/pall:	120	120	480
Art nr:	<b>62582502</b> / 5 lit	<b>62582322</b> / 5 lit	<b>62582521</b> / 1 lit <b>62582522</b> / 5 lit





green care

## STRIPPER

Polishborttagning

### Beskrivning:

Effektivt miljöanpassat polishborttagningsmedel för borttagning av gamla polishbeläggningar. Produkten är inte frätande. Utan färg och parfymrad.

### Användning:

Till alla golv. Ger ingen missfärgning. Passar till borttagning av alla typer av polish. Kan även användas som grovrent.

### Metod:

Sprid brukslösningen rikligt på golvet. och låt verka ca 10 minuter. För bästa resultat skura med singelskurmaskin. Skura ca 10 m<sup>2</sup> i taget för att undvika återintorkning. Avlägsna skurvattnet från golvet med vattensugare. Skölj noga med vatten. Låt golvet torka ordentligt före ytbehandling.

### Dosering:

Normalt 1 liter/10 liter kallt vatten. Vid tjockare beläggningar, 2 liter/10 liter kallt vatten (800 – 1600 ml/8 liter)

### STRIPPER

Färg:	Färglös		
pH-värde:	10,1 / 9,0		
Densitet:	1,039		
Viskositet:	-		
Fosfathalt:	-		
Hållbarhet:	Minst 30 månader		
Faromärkning:	-		
Farligt gods:	Nej		
Värmegods:	Nej		
Enhet/kartong:	2		
Enhet/pall:	120		
Art nr:	<b>62582542</b> / 5 lit		



Tana

## TIMBER BLUEPAD

Rengöringsrondell

### Beskrivning:

Högslipande rondell som används tillsammans med grovrengöringsmedlet LINAX extreme.

### Användning:

TIMBER bluepad sprayrengör golven och används huvudsakligen på oljade ytor, men passar även för slitna lackerade ytor med lackrester. TIMBER bluepad djuprengör och polerar trägolvet och förbereder det för användning av TIMBER-skötselprodukterna.

### Metod:

Används till samman med singelskurmaskin, 16" (41 cm). Ca 200 rpm och ett tryck av > 40 Kg.  
Se separat instruktion för Timber easy system.



Tana

## TIMBER BROWNPAD

Rengöringsrondell

### Beskrivning:

Rengöringsrondell av hög kvalitet som kan användas tillsammans med grovrengöringsmedlet LINAX extreme på helt lackerade ytor.

### Användning:

Till lackade trägol. TIMBER brownpad sprayrengör golvet och förbereder det för användning av TIMBER-skötselprodukterna.

### Metod:

Används till samman med singelskurmaskin, 16" (41 cm). Ca 200 rpm och ett tryck av > 40 Kg.  
Se separat instruktion för Timber easy system.

### TIMBER BLUEPAD

### TIMBER BROWNPAD

Färg:	Blå	Brun	
pH-värde:	-	-	
Densitet:	-	-	
Viskositet:	-	-	
Fosfathalt:	-	-	
Hållbarhet:	-	-	
Faromärkning:	-	-	
Farligt gods:	Nej	Nej	
Värme gods:	Nej	Nej	
Enhet/kartong:	5	5	
Enhet/pall:	195	195	
Art nr:	62582650 / 1 st	62582660 / 1 st	



Tana

## SPRINTER SANICID

Sanitetsrengöring

### Beskrivning:

Effektivt och snabbverkande surt rengöringsmedel för borttagning av alla typer av smuts och fläckar. Ger ett skinande rent resultat. Med behaglig parfym och färg.

### Användning:

Används i badrum och på toaletter.

### Metod:

Spraya på, låt verka och torka rent.

### Dosering:

Bruksfärdig.



Tana

## SANTAN PLUS QUICK & EASY

Sanitetsrengöring

### Beskrivning:

Underhåller och rengör effektivt syraresistenta ytor i bad- och sanitetsutrymmen. Högprensterande formula som tar bort kalk, tvålrester och rost.

### Användning:

Används med sprayhuvud och flaska art nr. 62583090.

### Dosering:

1.25 (4%)



Tana

## TASONIL ULTRAFRESH

Sanitetsrengöring

### Beskrivning:

Högprensterande surt medel som effektivt tar bort kalkbeläggningar och urinsediment, rost, hård cement och kalkrester. Hög viskositet, verkar snabbt och effektivt på vertikala ytor. Parfymrad.

### Användning:

För rengöring av alla syraresistenta ytor i sanitetsutrymmen.

### Metod:

Manuell användning.  
Kan användas i skumspruta.

### Dosering:

0,125 %. 10-20 ml/8 liter (12,5-25 ml/10 liter).  
0,5-1,0 % vid periodisk rengöring.

### SPRINTER SANICID

### SANTAN PLUS QUICK & EASY

### TASONIL ULTRAFRESH

Färg:	Röd	Röd	Röd
pH-värde:	3,0	0,5 / 2,5	0,5 / 3,0
Densitet:	1.0	1,065	1,075
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	Irriterande	Irriterande
Farligt gods:	Nej	Nej	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	6	10
Enhet/pall:	360	1260	360
Art nr:	62581208 / 750 ml	62581109 / 325 ml	62581501 / 1 lit



Tana

## APESIN SDR SAN

Sanitetsrengöring med desinfektion

### Beskrivning:

För rengöring och desinfektion inom det sanitära området. Efterlämnar en fräsch och angenäm doft.

### Användning:

Inom gym och träningslokaler. Perfekt både för grundläggande- och daglig rengöring. Kan användas i syrafasta badkar, spa, bubbelbad, bidé, handfat, toaletter, urinoarer, kranar m.m. Använd inte på kalksten, emalj, nylon och annan syra känsliga ytor.

### Metod:

För snabb desinfektion och för rengöring av badkar och bassänger: Använd koncentrat till pad, svamp eller trasa och torka ytan. Desinfektion uppnås efter 1 min. Sörj för fullständig vätning av underlaget och beakta verkningstiden. Skölj sedan med vatten. Skölj också alltid rengöringsverktyg med rent vatten.

För desinfektion av sanitära utrymmen (max. tid: 30 min) och samtidig rengöring: Våttorka med en 2 %-ig lösning.

För normal rengöring utan desinficering: Torka som vanligt med en 0,5 %-ig lösning. Skölj med vatten. Före användning, kontrollera underlagets tålighet på en undanskymd plats.

### Dosering:

Koncentrat: Åtgång ca 40 ml/m<sup>2</sup>.  
Desinfektion: 2 %-ig lösning.  
Rengöring: 0,5 %-ig lösning.

### APESIN SDR SAN



green care

## TOILET CLEANER N3 LEMON

Sanitetsrengöring - WC

### Beskrivning:

Miljövänlig sur wc-rengöring med naturliga råvaror. Tar effektivt bort smuts och avlagringar. Perfekt balans mellan optimal rengöringseffekt och konsekvent ekologi. Motverkar uppkomst av dålig lukt.

### Användning:

Används i WC stol. Används för rengöring av alla syrafasta toaletter, urinoarer och bidé anläggningar. Även lämplig som ett avloppsrenare.

### Metod:

Lägg på utspädd direkt i wc-skålen och under kanten. Låt verka i några minuter (över natten för hård nedsmutsning), borsta därefter en kort stund och skölj.

### Dosering:

Bruksfärdig. Jämfört med andra produkter behövs endast en liten mängd. Rätt dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

### TOILET CLEANER N3 LEMON



Tana

## WC-LIQUID

Sanitetsrengöring - WC

### Beskrivning:

För alla syratåliga keramiska toaletter och urinoarer. Tar effektivt bort smuts och avlagringar. Motverkar uppkomst av dålig lukt. Fräsch doft.

### Användning:

Används i WC stol. Flaskans utformning gör den lämplig för rengöring i WC-stolens spolkant.

### Metod:

Lägg på utspädd, låt verka och spola av. Används ej på syrkänsliga ytor.

### Dosering:

Bruksfärdig.

### WC-LIQUID

Färg:	Röd	Gulgrön	Blågrön
pH-värde:	2,0 / 4,0	2,6	2,5
Densitet:	1012	1,025	1,025
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	0	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Ja	Nej	Nej
Värmeegods:	Nej	Ja	Ja
Enhet/kartong:	10	10	10
Enhet/pall:	480	800	800
Art nr:	<b>62581051</b> / 1 lit <b>62581052</b> / 5 lit	<b>62581220</b> / 750 ml	<b>62581218</b> / 750 ml



green care

## ALKASTAR

Alkalisk Sanitetsrengöring

### Beskrivning:

Högeffektivt alkaliskt sanitetsrengöringsmedel fritt från syra och klor. Parfymerad.

### Användning:

Lämpligt för daglig skonsam rengöring i sanitetsutrymmen. För alla vattenresistenta ytor.

### Metod:

Kan användas koncentrerad eller utspädd.

### Dosering:

Normalt: 0,25 %. 20 ml/8 liter (25 ml/10 liter vatten)

### ALKASTAR



green care

## SANET PERFECT

Miljövänligt sanitetsrengöringsmedel

### Beskrivning:

Kraftfullt verkande mot fett, kalk, kalktvål och andra föroreningar typiska för sanitära områden tack vare en ny kombination av tensider och syror. Parfymerad.

### Användning:

På alla syrafasta ytor i sanitetsutrymmen. Används inte på marmor och andra syrakänsliga material. Den koncentrerade produkten får inte användas på konstgjorda (plast) material och inte blandas med andra produkter.

### Metod:

Underhållsrengöring: Vid lätt nedsmutsning, dosera 0,25 %. Vid normal nedsmutsning, dosera 0,5 – 1 %. Vid kraftigare nedsmutsning öka koncentrationen upp till 2,5 %. Använd en duk för att torka av ytan. Skölj noga med vatten efter rengöring.  
Avkalkning: För att ta bort hårt sittande smuts och för användning i toaletter, använd SANET perfect utspädd. Låt lösningen verka några minuter och skölj noggrant med rent vatten efteråt. Använd skyddshandskar vid manuell användning.

### Dosering:

Underhåll: 0,25%, 20 ml/8 liter vatten.  
Normalt: 0,5 – 1 %, 40-80 ml/8 liter vatten.  
Kraftigt: Upp till 2,5 %, 200 ml/8 liter vatten.  
Avkalkning: I koncentrat.

### SANET PERFECT



green care

## ZITROTAN

Surt Sanitetsrengöringsmedel

### Beskrivning:

Miljövänligt och högeffektivt sanitetsrengöringsmedel med citron som naturligt avlägsnar all smuts effektivt, till exempel kalk, vattenfläckar, tvårestorer etc. avkalkningsmedel. Naturlig citrondoft.

### Användning:

Används till daglig rengöring inom sanitetsområdet. Passar inte på marmor och syrakänsliga material. Frostkänslig.

### Metod:

För svår smuts används Zitrotan utspädd, låt verka kortvarigt och sköljer sedan väl med rent vatten. Blanda inte med andra produkter. Använd skyddshandskar.

### Dosering:

Normal rengöring 0,5 - 1 %. 50 ml till 10 liter.  
Kan användas koncentrerad för hårt smutsade ytor.

Rätt dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

### ZITROTAN

Färg:	Röd		Röd
pH-värde:	11,0 / 10,4	0,6	1,9 / 4,0
Densitet:	1,038	1,0482	1012
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	0
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	Minst 30 månader
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	Ja	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	10	10
Enhet/pall:	360	480	480
Art nr:	62581001 / 1 lit	62581041 / 1 lit	62581031 / 1 lit

# GLASPUTS - KALKBORT - SPECIALPRODUKTER



green care

## GLASS & WINDOW CLEANER NO4

Glasputs i Spray

### Beskrivning:

Ekologiskt formulerad produkt. Kraftfull, alkoholbaserad glasrengörare för snabb och effektiv borttagning av smuts, fett, nikotinmärken på fönster, speglar och polerade ytor.

### Användning:

För fönster och speglar. Tar även bort nikotin.

### Metod:

Spruta på ytan som ska rengöras. Torka torrt.

### Dosering:

Bruksfärdig med Trigger.

### GLASS & WINDOW CLEANER NO4



Tana

## BR75

Kalkborttagning

### Beskrivning:

Extremt kraftfullt surt sanitetsrengöringsmedel. Rengör och löser tvålrester, kalk, urinavlagringar, rost och hård cement. Inga korrigeringskador (perfekt till förkromningar). Parfymrad.

### Användning:

För rengöring av alla syraresistenta ytor i bad- och sanitetsutrymmen. Passar för pooler, toaletter, duschar och badrum.

### Metod:

Manuell användning.

### Dosering:

160 ml/8 liter (200 ml/10 liter)

### BR75



Tana

## METAPUR

Metallputs

### Beskrivning:

Rengörande specialprodukt för borttagning av damm, fet smuts, oxider och fingeravtryck på rostfria ytor. Lämnar en skyddande hinna som underlättar kommande rengöring.

### Användning:

Rengör och skyddar rostfria ytor och andra metallytor i ett moment. Används på kylskåp, diskbänkar, hissdörrar, mm. Ger en skinande blank yta.

### Metod:

Skaka flaskan, spraya sparsamt på ytan eller på en luddfri duk och sprid ut jämnt och torka ytan torr.

### Dosering:

Färdig att använda.

### METAPUR

Färg:	Ljusgrön	Blågrön	Ofärgad
pH-värde:	7,0	0,5 / 1,5	7
Densitet:	0,98	1,155	0,94
Viskositet:	< 1 cP	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	Minst 30 månader.	Minst 30 månader	Minst 30 månader.
Faromärkning:	-	Irriterande	-
Farligt gods:	Nej	Ja	Nej
Värmegods:	Nej	Nej	Nej
Enhet/kartong:	10	10	6
Enhet/pall:	480	360	720
Art nr:	<b>62581818</b> / 750ml <b>62581802</b> / 5 lit	<b>62581801</b> / 1 lit	<b>62581521</b> / 1 lit <b>62582830</b> / 500 ml

# GLASPUTS - KALKBORT - SPECIALPRODUKTER



green care

## CREAM CLEANER NO 6

Skurcreme

### Beskrivning:

Tar bort ingrodd smuts med mineralgranuler utan att repa ytan.

### Användning:

Passar för alla keramiska-, emalj-, gelcoat och rostfria ytor i kök och sanitetsområden.

### Metod:

Kläm ut en liten mängd skurkräm på smutsområdet eller i en torkduk/svamp och torka av smutsen på ytan. Skölj noggrant. Används inte med hård tvättsvamp.

### Dosering:

Färdig att användas.



green care

## CREAM CLEANER NO 6, LEMON

Skurcreme

### Beskrivning:

Ekologisk formulerad produkt. Tar bort ingrodd smuts med mineralgranuler utan att repa ytan. Citrondoft.

### Användning:

Passar för alla keramiska-, emalj-, gelcoat och rostfria ytor i kök och sanitetsområden. Repar inte underlaget.

### Metod:

Kläm ut en liten mängd skurkräm på smutsområdet eller i en torkduk/svamp och torka av smutsen på ytan. Skölj noggrant. Används inte med hård tvättsvamp.

### Dosering:

Färdig att användas.

### CREAM CLEANER NO 6

### CREAM CLEANER NO 6, LEMON

Färg:	Vit	Vit	
pH-värde:	10,0	11,0	
Densitet:	1,35	1,35	
Viskositet:	-	-	
Fosfathalt:	-	-	
Hållbarhet:	Minst 30 månader	Minst 30 månader	
Faromärkning:	-	-	
Farligt gods:	Nej	Nej	
Värmegods:	Nej	Nej	
Enhet/kartong:	10	10	
Enhet/pall:	1200	1200	
Art nr:	62582600 / 500 ml	62582610 / 500 ml	

# DOSERINGSHJÄLPMEDEL



Tana  
**TANA DOS 3**

Doseringsutrustning

**Beskrivning:**

Stationär väggmonterad doseringsutrustning för beredning av brukslösning. Venturistystem som endast arbetar med vatten. Luftspalt förhindrar återsug av medel till vattenledningssystemet.

**Användning:**

För beredning och exakt dosering av tre rengöringskem för fyllning i hinkar och kombiskurmaskiner. Möjlighet att dosera 3 olika rengöringskem.

**Metod:**

Följ användarmanual.  
Kapacitet: 3 st injektorer för högt flöde, 14 liter/minut.  
Max arbetstryck: 6 bar  
Max sughöjd: 2 meter.

**Dosering:**

Dosering från 3:1 till 350:1. Eller koncentration 0,25% till 20%. Passar till alla produkter med olika dosering genom val av doseringsmunstycke.  
Gult Munstycke: 1,0%. Lilla Munstycke: 0,5%. Rosa Munstycke: 0,25%.  
För produkter med hög viskositet används orange munstycke till 0,5% och grönt munstycke för 1,0%.

**TANA DOS 3**



Tana  
**TANA DOSERINGSKAPSYL 10 ML**

Doseringskapsyl

**Beskrivning:**

För enkel, säker och exakt dosering av Tana rengöringskem.

**Användning:**

För Tana 1-liters flaskor med öppning 32 mm.

**Metod:**

Tag av flaskans kapsyl och skruva på doseringskapsylen. Tryck på flaska och kapsylen fylls med önskad mängd. Häll över i hinken.

**Dosering:**

Doserar upp till 10 ml.

**TANA DOSERINGSKAPSYL 10 ML**



Tana  
**TANA DOSERINGSPUMP**

För Tana 5 L dunk. Doserar 30 ml.

**Beskrivning:**

**Användning:**

För Tana 5 L dunk. Doserar 30 ml.

**TANA DOSERINGSPUMP**

Färg:	Vit		
pH-värde:	-	-	-
Densitet:	-	15	56
Viskositet:	-	-	-
Fosfathalt:	-	-	-
Hållbarhet:	-	-	-
Faromärkning:	-	-	-
Farligt gods:	Nej	-	Nej
Värmegods:	Nej	-	Nej
Enhet/kartong:	1	30	25
Enhet/pall:	-	1440	1500
Art nr:	<b>62583033</b> / 1 st	<b>62583190</b> / 1 st	<b>62586030</b> / 1 st





Tana

## TANA QUICK & EASY SPRAYHUVUD

Sprayhuvud för Quick & Easy

### Beskrivning:

Ergonomiskt sprayhuvud med plastflaska för vanligt vatten till det högkoncentrerade Quick & Easy-systemet. Korrekt dosering varje gång.

### Användning:

Används tillsammans med produkterna Inor Quick & Easy, Multitan Quick & Easy och Santan Quick & Easy.

### Metod:

Säkerhetslösningen gör att det går snabbt och lätt att byta kemflaska. Reglerbart spraymunstycke.

### Dosering:

Automatisk dosering.

### TANA QUICK & EASY SPRAYHUVUD

Färg:			
pH-värde:	-		
Densitet:	-		
Viskositet:	-		
Fosfathalt:	-		
Hållbarhet:	-		
Faromärkning:	-		
Farligt gods:	-		
Värmegods:	-		
Enhet/kartong:	1		
Enhet/pall:	480		
Art nr:	62583090 / 1 st		





## FÖR INNOVATIVA RENGÖRINGSLÖSNINGAR

Tana Professional ingår i Werner & Mertz GmbH, ett företag med mer än 140 års erfarenhet inom rengörings- och underhållsprodukter. Tana Professional vänder sig mot proffsanvändare och i det heltäckande sortimentet finns produkter för golvvård, kökshygien, tvätt- och livsmedelsindustri samt industrirengöring.

Tana Professional har 829 anställda i Europa och en omsättning på 250 MEUR. I Sverige säljs Tanas produkter via Nilfisk-Advance som har 20 säljare och 500 återförsäljare över hela landet.



Nilfisk  
Box 4029  
431 04 Mölndal  
031-706 73 00

